




线路板安装尺寸示意图



电路结构示意图



技术要求

使用条件: -40~55℃  
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻: < 0.03Ω  
 绝缘电阻: > 100MΩ DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz)/min  
 插拔力: 3~20N  
 机械寿命: 5000次

6	底座	1PCS	PBT	黑色	环保
5	盖子	1PCS	PBT	黑色	环保
4	插针	1PCS	H65黄铜 φ=2.5	电镀: 锡	环保
3	静触片	1PCS	H65黄铜 t=0.45	电镀: 银	环保
2	动触片	1PCS	磷铜 t=0.30	电镀: 银	环保
1	插针脚	1PCS	H65黄铜 t=0.45	电镀: 银	环保
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-062	
	CHECKED BY : 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYP-DC062-XXX	MOLD NO.
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY : 柯南	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYP-1807311900	SHEET NO. 1 OF 1