


线路板开孔尺寸

电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

序号	名称	数量	材料	备注
6	弯片	1	铁带(Y) $\delta=0.30\text{mm}$	铜锡
5	插针	1	铁棒	铜锡
4	后盖	1	PA66	黑
3	平片	1	铁带(Y) $\delta=0.30\text{mm}$	铜锡
2	簧片	1	65Mn 锰钢带 $\delta=0.20\text{mm}$	锡铈
1	底座	1	PA66	黑



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ± 0.30
X.XX ± 0.25
X.XXX ± 0.15

X' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1 SIZE: A4

DRAWN BY:

陈一鸣

DATE:

2014-02-23

PART NAME:

DC-005B 带卡位

CHECKED BY:

马跃

DATE:

2014-02-23

PART NO.

HYC-DC005B-XXX

MOLD NO.

APPROVED BY:

柯南

DATE:

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-DC19081916

SHEET NO.

1 OF 1