


按点示意图  
SCHEMATIC



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
2. 接触电阻:  $\leq 0.02 \Omega$ ;
3. 绝缘电阻:  $\geq 100 \Omega$ ;
4. 耐压: AC250V (50Hz) min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:

- 0.0-10.0mm  $\pm 0.10$ mm
- 10.0-20.0mm  $\pm 0.15$ mm
- 20.0-50.0mm  $\pm 0.20$ mm

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	外壳	1	H62黄铜带T=0.2(环保)	铜锡
5	插针	1	H59黄铜棒(环保)	铜锡
4	平片	1	H62黄铜带T=0.4(环保)	铜锡
3	弯片	1	H62黄铜带T=0.3(环保)	铜锡
2	弹片	1	磷铜带T=0.3(环保)	铜锡
1	基座	1	PBT(环保)	(黑)
序号	名称	数量	材料	镀涂

**深圳市华宇创精密电子有限公司**

TOLERANCE: X.X $\pm 0.30$ X.XX $\pm 0.25$ X.XXX $\pm 0.15$ X' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-044B	
	CHECKED BY : 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-DC044B-XXX
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1    SIZE: A4	APPROVED BY : 邱国夷	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	HYC-DC17110611
			SHEET NO.	1 OF 1