



主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-25N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

6	DC-044G-06	盖脚	1	黄 铜	0.3T	镀银
5	DC-044G-05	面罩	1	磷 铜	0.15T	镀银
4	DC-044G-04	弹片	1	磷 铜	0.3T	镀银
3	DC-044G-03	接触片	1	黄 铜	0.3T	镀银
2	DC-044G-02	插针	1	黄 铜		镀金
1	DC-044G-01	基座	1	PPA(黑色)		
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30  
X.XX ±0.25  
X.XXX ±0.15  
X.\* ±2\* X.X\* ±0.5\*



UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

DC-044G 沉板

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYC-DC044G-250

MOLD NO.

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2101071326

SHEET NO.

1 OF 1