


NOTE:

1. Rating : DC 30V 0.5A
2. Contact resistance: $\leq 0.03 \Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100M \Omega$ (DC 250V)
4. Withstand voltage: 500V AC
5. Insertion and extraction force: 3-20N
6. Life test: 5000 cycles

5	基座	1PCS	PBT	
4	插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=1.6	电镀: 锡
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.40	电镀: 锡
2	簧片	1PCS	不锈钢 t=0.25	电镀: 铜锡
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.40	电镀: 锡
序号	名称	数量	材料	备注

PIN	2.0	2.5
-----	-----	-----



电路结构示意图



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-050	
	CHECKED BY : 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-DC050-XXX	MOLD NO.
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY : 邱国夷	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-DC18112144	SHEET NO. 1 OF 1