






1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- 1.1 CONTACT RESISTANCE: 40Ω Max FOR INITIAL. 100Ω CHANGE AFTER TEST.

MEASURE AT 20V, 100mA.

- 1.2 CONTACT CURRENT RATING: 5A FOR COLLECTIVELY POWER SUPPLY

PIN(P1A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12): 1.25A FOR VCONN PIN; 0.25A FOR OTHER SIGNAL PIN.

- 1.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
- 1.4 INSULATION RESISTANCE 100Ω Min
- 1.5 OPERATING TEMPERATURE: -40° C ~ 85° C





2. MECHANICAL CHARACTERISTICS:

- 2.1 MATING FORCE: 5~20 N
- 2.2 UNMATED FORCE: 8~20N INITIAL TEST; 6~20N DURABILITY AFTER TEST
- 2.3 DURABILITY: 10,000 CYCLES

3. WATER PROOFNESS: THIS PRODUCT IS BASED ON IPX7 (1.0M 30min).

(防水等級IPX7 1.0米深 30分鐘)

USE TYPE C FULL-FEATURED RECEPTACLE INTERFACE PIN ASSIGNMENTS



PIN	Signal Name	Description	PIN	Signal Name	Description
A1	GND	Ground return	B12	GND	Ground return
A2	SSTxp1	Positive half of first SuperSpeed TX differential pair	B11	SSRxp1	Positive half of first SuperSpeed RX differential pair
A3	SSTxn1	Negative half of first SuperSpeed TX differential pair	B10	SSRxn1	Negative half of first SuperSpeed RX differential pair
A4	V _{BS}	Bus Power	B9	V _{BS}	Bus Power
A5	CC1	Configuration Channel	B8	SBU2	Sideband Use (SBU)
A6	Dp1	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B7	Dn2	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A7	Dm1	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B6	Dp2	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A8	SBU1	Sideband Use (SBU)	B5	CC2	Configuration Channel
A9	V _{BS}	Bus Power	B4	V _{BS}	Bus Power
A10	SSRxn2	Negative half of second SuperSpeed RX differential pair	B3	SSTxn2	Negative half of second SuperSpeed TX differential pair
A11	SSRxp2	Positive half of second SuperSpeed RX differential pair	B2	SSTxp2	Positive half of second SuperSpeed TX differential pair
A12	GND	Ground return	B1	GND	Ground return



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X	±0.30
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15

$$X^* \pm 2^* \quad X.X^* \pm 0.5^*$$

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1	SIZE: A
------------	---------

DRAWN BY :

DATE :

0014 00 00

CHECKED BY:

DATE .

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

马趺

2014-02-23

APPROVED BY _____

DATE :

total

0014 00 00

PART NAME:



USB TYPE C 防水IPX7母座24P 板上双贴SMT

PART NO.	HYC408-USBC24-864
----------	-------------------


PART NO.	HYC408-USBC24-864
MOLD NO.	

DRAW NO:	HYC-2212191019
----------	----------------



SHEET NO.	1 OF 1
-----------	--------

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(Tolerance=±0.05)SECTION A-A
PANEL CUT-OUT REFERENCE

9	密封圈	1PCS	硅胶, 依照客户需求	
8	胶水	1PCS	环氧胶 黑色	
7	外壳	1PCS	SUS304, T=0.15. 镀镍50u" MIN.	
6	内拉伸壳	1PCS	SUS304, T=0.20.	
5	EMI拉伸壳	1PCS	SUS304, T=0.12. 镀镍50u" MIN.	
4	上排端子	1SET	C18400, T=0.12. 底层镀镍 50-100u", 功能接触区单面	
3	下排端子	1SET	刷镀 Au 3u", 焊接区双面镀金 G/F.	
2	中板	1PCS	SUS301-1/4 H, 镀镍50u" MIN.	
1	塑胶	1PCS	PA46(HFX315) BLACK	
项目	组成部件	用量	材质/处理	备注



Front&Back Laser point 2X5



说明:

- Colplanarity: 0.08最大红外线前., 0.10mm MAX
- 舌PIN的位置: IR前: 0.08mm MAX; IR 后0.12mm MAX;
- P/N:
- 包装方式: 载带包装
- 接触区和焊接区无毛刺, 除特说明, 冲压毛刺为0.05mm MAX.
- 未标注尺寸公差为依自由公差为准.
- 成品端子平面度必须100%检测.
- 成品可靠性测试要求参照规格书.
- 产品满足 ROHS 2.0



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.15
X.* ±2" X.X* ±0.5"DRAWN BY :
陈一鸣DATE :
2014-02-23

PART NAME:

USB TYPE C 防水IPX7母座24P 板上双贴SMT

CHECKED BY:
马跃DATE :
2014-02-23

PART NO.

HYC408-USBC24-864

APPROVED BY:
邱敏DATE :
2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2212191019

SHEET NO.

1 OF 1

UNIT: mm [inch]
SCALE: 1:1 SIZE: A4