


安装参考图



技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 200mΩ max。操作温度-30° +70°。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。
- 4、一般尺寸公差±0.2。

6	盖板	磷铜0.2	1	镀镍
5	簧片	0.07铍青铜	1	镀银
4	弹片	半硬不锈钢	1	
3	按钮	PPA白	1	
2	底座	LCP黑	1	
1	卡件	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 七脚拨动开关
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. : HVC-S1428E-D
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO. : HVC-2305152002
			SHEET NO. : 1 OF 1