


原理图



技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻500mΩ max。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

序号	名称	材料	电镀/颜色	数量	备注
E	盖板	不锈钢	清洗/白色	1	
D	按钮	PPA	黑色	1	
C	弹簧	磷铜	镀银/白色	1	
B	底座	LCP	黑色	1	
A	卡件	磷铜	镀银/白色	1	



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 检测开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-S5238X	MOLD NO.
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-AJ16070115	SHEET NO. 1 OF 1