










装吸取盖示意图

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

备注:

1.材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导电C7025, T=0.15mm; 镍底50U" MIN, 接触区域镀金(AU 1u") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN

1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;

2.主要特性:

2.1 额定电流: 5A

2.2 接触阻抗: 40mΩE MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100MΩE MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)

2.7 耐久: 10000次

2.8 耐高温: SMT回流焊(峰值260°±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围内;

2.9 产品须做锡焊测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 盐雾测试: 48H MIN

3.1 工作温度: -30℃~+85℃




深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.15
X' ±2" X.X' ±0.5"DRAWN BY :
陈一鸣DATE :
2014-02-23PART NAME:
USB TYPE C 母座24P 立贴H=9.3MMCHECKED BY:
马跃DATE :
2014-02-23PART NO.
HYC481-USBC24-930APPROVED BY:
邱敏DATE :
2014-02-23DRAW NO:
HYC-2310261541

SCALE:1:1

SIZE: A4

SHEET NO.
1 OF 1





客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)


前端

产品内标签


产品标签格式(所有包装格式一致,只需更改数量即可)



将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
39X39X29.5CM

包装示意图:



备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包600PCS).
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料装入纸箱内;每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N;



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.X' ±2" X.X" ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 包装图	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	
 UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	
			SHEET NO.	1 OF 1