



PCB板安装孔图

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~60N
7. 寿命: ≥5000次

10	右长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
9	左长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
8	右中针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
7	左中针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
6	左短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
5	小直针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
3	接地针	1	磷铜0.3mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT				
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.15
X' ±2' X.X' ±0.5'

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

DS 插头

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYC-DS-703

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-190510549

SHEET NO.

1 OF 1