



技术要求

- 1、额定负载：DC 3V 10mA
- 2、开关耐压：AC100V 1分钟，不发生击穿和闪络现象。
- 3、接触电阻： $\leq 500m\Omega$ 。
- 5、绝缘电阻： $\geq 50M\Omega$ 。
- 6、动作力： $25g \pm 15g$ 。
- 7、寿命： $\geq 50,000$ 次循环。
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

| 序号 | 零件名称 | 数量 | 材质、规格 | 颜色\镀层 | 备注 |
|----|------|----|-------|-------|----|
| ⑤ | 弹片 | 1 | 磷青铜 | 镀银 | |
| ④ | 接触脚 | 4 | 磷青铜 | 镀银 | |
| ③ | 按钮 | 1 | 增强尼龙 | 黑色 | |
| ② | 盖子 | 1 | 不锈钢 | | |
| ① | 底座 | 1 | 增强尼龙 | 黑色 | |



深圳市华宇创精密电子有限公司

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$ | DRAWN BY : 陈一鸣 | DATE : 2014-02-23 | PART NAME: 限位开关 右手柄 | |
| | CHECKED BY: 马跃 | DATE : 2014-02-23 | PART NO. HYC-31R11T | MOLD NO. |
| UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4 | APPROVED BY: 邱敏 | DATE : 2014-02-23 | DRAW NO: HYC-2603181011 | SHEET NO. 1 OF 1 |