



主要技术特性要求:

1. 使用条件:  
 环境温度: -25~+70℃  
 相对湿度: 95% (40℃)
2. 额定负荷: 2A 12V DC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5-50N
7. 寿命: ≥5000次



9	铜壳	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
8	左长针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
7	右长针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
6	左中针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右中针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
3	包圆	1	黄铜0.25mm	D. Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2' X.X' ±0.5'

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

S 端子

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYC-MDC-505

MOLD NO.

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2603201451

SHEET NO.

1 OF 1