


P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance:  $\pm 0.05$

Electrical schematic



主要技术特性要求:

1. 使用条件:
  - 环境温度:  $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
  - 相对湿度: 90% ( $40^{\circ}\text{C}$ )
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

⑦	铜套	黄铜H59	1	镀镍	
⑥	基座	PBT	1	黑色	
⑤	5#插针	黄铜H62	1	镀锡	
④	4#插针	黄铜H62	1	镀锡	
③	3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
②	2#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
①	1#插针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X  $\pm 0.30$

X.XX  $\pm 0.25$

X.XXX  $\pm 0.15$

X'  $\pm 2'$  X.X'  $\pm 0.5'$

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

CK-5.25-530-5P

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYC-CK-5.25-530-5P

MOLD NO.

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2606291125

SHEET NO.

1 OF 1