



P.C.B LAYOUT

说明:

- 特性:
 - 额定电压 :250V AC最大值
 - 额定电流 :最大3A
 - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
 - 工作温度 : -45℃~+85℃
- 材料:
 - 胶 芯 : PBT rated或PA9T rated
 - 端 子 : 铜合金
 - 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
 - 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
 - 铆 钉 : 铁合金, 镀镍

 深圳市华宇创精密电子有限公司			
TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DR9 母座铆合
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC260-VGA09B-308
 UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2607101643
			SHEET NO. 1 OF 1