










项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-80±50gf 205±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.0±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10°C ~ +60°C



A向24°a与b通

B向24°a与d通

C向1 a与c通



F	手柄	1	尼龙	/	黑色						
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色						
D	盖板	1	不锈钢	/	原色						
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色						
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色						
A	底座	1	尼龙	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY :	DATE :	PART NAME:	
	陈一鸣	2014-02-23	3脚直柄有定位三向 拨轮开关	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HVC-K3-04X02
	马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
	APPROVED BY:	DATE :	DRAW NO:	HVC-2607141634
	邱敏	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1
UNIT: mm [inch]				
SCALE:1:1	SIZE: A4			