



项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-100±50gf 250gf±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	0.85±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

E	弹簧	1	SUS304	/	银白色						
D	接触簧片	1	复银铜	/	银白色						
C	盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色						
B	底座/基座	1	进口增强尼龙	/	黑色						
A	桃心	1	进口增强尼龙	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X" ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 6脚短柄有定位三向 拨轮开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-K2-02X02	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2607170951	SHEET NO. 1 OF 1
	SCALE:1:1	SIZE: A4		