



注意:

1. 材料”

成型: LCP UL94 V-0

触点：铜合金。

最小接触面积镀金, 0.5u “

焊料区的最小锡（无铅），

壳体: SUS201-H/CU, T=0.25±0.03mm 50u “镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔取：试验后8~20N。

耐久性：5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压：最大20 V

耐压: 100V AC R. M. S。

接触电阻：最大40mΩ。

绝缘电阻：最小100MΩ。

4. 环境

温度范围-25° C~+85° C



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:		DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	
X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.* ±2* X.X* ±0.5*				USB TYPE C 母座6P 侧插 L10.0 垫高	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYC780-USBC06-100
		马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
				APPROVED BY:	DATE :
SCALE:1:1	SIZE: A4	邱敏	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1